

PRESENTAZIONE SISTEMA INCASSO SICURO

FUBE



FRANCOPOST
SOLUZIONI INTEGRATE

VERIFICA E PROTEZIONE BANCONOTE

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NASCE DALLA REALE NECESSITÀ DA PARTE DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI DI POTER VERIFICARE E GESTIRE IN MASSIMA SICUREZZA GLI INCASSI GIORNALIERI.

OBIETTIVI DEL SISTEMA:

- ACCETTARE BANCONOTE BUONE
- RIFIUTARE BANCONOTE FALSE
- PROTEGGERE L'INCASSO
- ASSICURARE L'INCASSO

PRESENTAZIONE DEL SISTEMA

K-UBE È UN SISTEMA DOTATO DI UN VERIFICA BANCONOTE POSTO NELLA PARTE SUPERIORE DELLA STRUTTURA E DI UN CONTENITORE DI SICUREZZA INFERIORE A PROTEZIONE DEL CONTANTE.

UNA VOLTA VERIFICATA LA BONTÀ DELLA BANCONOTA, IL SISTEMA RICOVERA AUTOMATICAMENTE LA STESSA NEL VANO DI CUSTODIA SOTTOSTANTE, SETTORE RIFERMATO DA UNA SERRATURA A TEMPO ANTIRAPINA.

NEL CASO LA BANCONOTA SIA UN FALSO, QUESTA VIENE RIFIUTATA E RICONSEGNA.

CARATTERISTICHE TECNICO/COSTRUTTIVE

LA CASSAFORTE DI RACCOLTA DI K-UBE, FORNISCE GARANZIE DI SICUREZZA PASSIVA ANTIEFFRAZIONE E MASSIMA DETERRENZA ALLA RAPINA.

LA STRUTTURA È REALIZZATA IN ACCIAIO SPECIALE E RAFFORZATO, OVE NECESSARIO DI ULTERIORI PIASTRE DI PROTEZIONE. L'ACCIAIO UTILIZZATO È DI QUALITÀ USUALMENTE UTILIZZATA PER LA REALIZZAZIONE DELLE BLINDATURE METALLICHE DEI MEZZI FORTI DI PROTEZIONE DI VALORI, OFFRENDO ELEVATE CARATTERISTICHE DI RIGIDITÀ E DI RESISTENZA AL TAGLIO MECCANICO: PER LA REALIZZAZIONE DEL MANUFATTO, VIENE IMPIEGATA UNA TECNICA DI TAGLIO LASER E PANTOGRAFI SPECIALI.

IL FISSAGGIO AVVIENE MEDIANTE BULLONI DI OPPORTUNA DIMENSIONE, RESISTENZA E TENUTA, NON VISIBILI DALL'ESTERNO POSIZIONATI NEL VANO ALL'INTERNO DEL DISPOSITIVO PROTETTO ED ACCESSIBILE UNICAMENTE ATTRAVERSO LO SBLOCCO DELLA SERRATURA DI SICUREZZA.

DETTAGLI TECNICI

MATERIALE UTILIZZATO: ACCIAIO P02 ALTA RESISTENZA DECAPATO

TECNICHE COSTRUTTIVE: TAGLIO LASER, PIEGATURA PRESSO
PIEGATRICE ALTA PRECISIONE

SPESSORE: 15/10 SU STRUTTURA 30/10 SU BATTENTE

VERNICIATURA: POLVERE TESTURIZZATA METALLIZZATO AD
ALTA RESISTENZA

PESO: 11 KG.

VERIFICA BANCONOTE

- INSERIMENTO DELLE BANCONOTE IN QUALSIASI VERSO
- 2 VALUTE VERIFICABILI: EURO E FRANCO SVIZZERO
- IL DISPLAY INDICA VALORE E TOTALE DELLE BANCONOTE VERIFICATE
- VELOCITÀ DI VERIFICA 0,5 SEC/BANCONOTA
- SOFTWARE AGGIORNABILE DALL'UTENTE
- CERTIFICAZIONI CE E ROH'S
- ALIMENTAZIONE 220V



GESTIONE BATTENTE

UNA QUALSIASI CASSAFORTE E/O STRUTTURA DI SICUREZZA DEVE UTILIZZARE DISPOSITIVI DI CHIUSURA ADEGUATI. PERTANTO, LA SCELTA NON POTEVA CHE CADERE SU UNA DELLE POCHE SERRATURE AD ALTA SICUREZZA CERTIFICATE.

I MODELLI PREVISTI PER GESTIRNE IL BATTENTE SONO:

EURESIS KC-01 (TASTIERA ESTERNA)

EURESIS KC-02 (TASTIERA ESTERNA CON DISPLAY)

ENTRAMBI I MODELLI UTILIZZANO UNA TASTIERA A MEMBRANA PER LA DIGITAZIONE DEL CODICE DI SBLOCCO CON RELATIVO RITARDO DI APERTURA.



POLIZZA ASSICURATIVA

LA POLIZZA, **OPZIONALE**, DEVE ESSERE INTESTATA ALLA PERSONA CHE ACQUISTA IL K-UBE CON QUESTI PARAMETRI:

VALIDITÀ:	12 MESI DALLA DATA DI INSTALLAZIONE
COPERTURA:	FURTO E RAPINA
MASSIMALI:	€ 4.000,00
FRANCHIGIA:	10% MASSIMALE o € 200,00

cube



FRANCOPOST
SOLUZIONI INTEGRATE

Úaę || Áœ ^||aó B&E œ ÁZa qF Jİ İ

çã&| & Áãq &ãG ÁãFİ €GF ÁSÖUÜQ Áã |ZFI GÁ İ €GF ÁZœ ^||aó] aę || &œ ^||aó